



Articolazione in acciaio stampato con nervature di rinforzo, ad alta resistenza. Posizionamento automatico nelle tre posizioni (fisse).  
Articolazione assemblata senza uso di rivetti

*Pressed steel joint with reinforcing rib, high grade. Automatic positioning in three (fixed) positions. The joint is assembled directly on the rung, without using rivets*



Gancio con anima interna in acciaio e rivestimento in plastica. Robusto e resistente, facile da usare



*Fastening core made of steel, covered with plastic: sturdy and resistant*



Piedino bi-componente. La parte aderente al suolo (in gomma SBS) garantisce alta aderenza antiscivolo e massima stabilità.

Kit ruote incluso in tutti i modelli

*Bi-component external foot. Wheels kit included in all models*



Ref.

		m	m	H x L x P m	m	m	mm	kg	m <sup>3</sup>	
<b>AL065</b>	<b>4+4</b>	3,32	4,96	1,27x0,65x0,29	2,10	4,12	73x26	14,00	0,24	220706
<b>AL070</b>	<b>5+5</b>	3,86	6,04	1,54x0,74x0,29	2,66	5,24	73x26	17,00	0,33	220713
<b>AL075</b>	<b>6+6</b>	4,40	7,12	1,82x0,74x0,29	3,22	6,36	73x26	21,00	0,44	220720
<b>AL080*</b>	<b>7+7</b>	4,94	8,21	2,10x0,82x0,29	3,78	7,48	73x26	25,70	0,51	220737

(\*) D.Lgs. 81/08 - Portata 130 kg Max load 130 kgs.

## UTILIZZI - SUGGESTED USES



**Brevettata  
Patented**



Manopola dell'articolazione in alluminio ultra-resistente, ergonomica, di facile impugnatura e comodo utilizzo

*Bumper with rounded edges. Ergonomic hand grip, easy to handle*

Montante interno rinforzato, in alluminio estruso. Speciale, con camera e nervature di resistenza passanti su tutto il profilo. Presa ergonomica

*Internal Upright in extruded aluminium. Special, with chamber and resistance ribs on the whole profile. Ergonomic handle*

Paracolpi a protezione dell'estremità dei pioli  
*Bumper with rounded edges*

Piolo mm. 30x30 con zigrinatura antiscivolo  
*mm 30x30 rung with non-slip knurling*

**Montante  
verniciato nero  
Black painted  
upright**

Tronco esterno svasato: l'assemblaggio dei montanti esterni e dei pioli assicura una grande robustezza della scala

*External Upright in extruded aluminium. Rounded ergonomic profile*



Piedino interno antiscivolo. Permette l'utilizzo del solo tronco interno della scala

*Non-slip internal foot. The internal ladder section can be used alone*