


mod. **SUPER EXPORT**

Apertura
 a vasistas/compasso
 e ribalta totale dell'anta



Dimensioni di serie

(A richiesta anche su misura)



Colori legno




Raccordo pre-assemblato



Le finestra s.export è l'unica finestra per tetti con il raccordo pre-assemblato



Pendenza del tetto



Il lucernario modello Super Export si può installare su tetti con pendenze comprese fra gli 8° e i 18°, ma con l'aggiunta di un elemento protettivo è possibile installare la finestra con pendenze superiori° (da richiedere in azienda al momento dell'ordine).

Aperture



Rimozione del battente

La rimozione del battente avviene tramite la sostituzione dello stesso, svitando le viti delle cerniere posteriori del lucernario.



Dimensioni su misura in abbinamento (Pronte in 2 settimane)

45x45	45x50	45x78	45x118	55x45	55x55	55x75
55x78	55x118	78x45	78x50	78x55	78x75	88x50
88x55	88x75	88x78	88x98	100x45	100x55	100x75
100x78	100x98					

Accessori

applicabili al modello Super export e pre-installabili in azienda

Schermature esterne



Avvolgibile/
Tapparella
esterna elettrica



Tenda esterna
parasole
manuale
o elettrica



Tenda esterna
oscurante
elettrica



Obbligo di schermature esterne

In base al DL311/2006 con successivo DPR 59/2009, a partire da giugno 2009, le superfici vetrate esterne sono fatte obbligo di schermatura solare esterna, al fine di migliorare il risparmio energetico negli edifici. Tale schermatura può essere effettuata tramite **AVVOLGIBILI E TENDE ESTERNE**.

Schermature interne



Tenda interna
filtrante manuale
o elettrica



Tenda interna
oscurante
manuale
o elettrica



Tenda
interna
plissé
manuale

Accessori per la movimentazione



Dispositivo
meccanico
manuale



Comando elettrico
con apertura a
catena



Sistemi
radiocomandi
a distanza



Zanzariera
fronte soffitto



Cassetto
coprimotore



Sistema di
rilevazione
pioggia

Vetrare



Vetrata isolante
3/3 - 9 - 4 b.e
Ug = 1,6 W(mqK)
-isolamento termico



Vetro standard 4 - 9 - 4

Vetro esterno: mm 4
Camera: mm. 9
Vetro interno: mm. 4
Trasmittanza termica Ug.=3.0

Ispezione e fuoriuscita



Questa finestra con il sistema di apertura a ribalta permette di accedere comodamente sul tetto.