

mod. **Jolly** Apertura a/vasistas e ribalta totale



Dimensioni di serie

(A richiesta su misura)



Colori legno



Raccordo pre-assemblato




Finestra per tetti con raccordo pre-assemblato



La maniglia oltre alla chiusura totale, permette la ventilazione in posizione di sicurezza.

Pendenza del tetto



Si può installare su tetti con pendenze comprese fra gli 8° e i 45°

Aperture



L'apertura del lucernario Jolly avviene mediante una maniglia centrale con possibilità di sgancio e ribalta totale dell'anta tramite le maniglie di apertura laterali.



Dimensioni su misura in abbinamento

(Pronte in 2 settimane)

45x70	45x78	45x118	55x70	55x118	66x70
66x78	66x98	78x70	78x78	94x78	94x98

Accessori

applicabili al modello Jolly e pre-installabili in azienda

Schermature esterne



Avvolgibile/
Tapparella
esterna elettrica



Tenda esterna
parasole
manuale
o elettrica



Tenda esterna
oscurante
elettrica



Obbligo di schermature esterne

In base al DL311/2006 con successiva DPR 59/2009, a partire da giugno 2009, le superfici vetrate esterne sono fatte obbligo di schermatura solare esterna, al fine di migliorare il risparmio energetico negli edifici. Tale schermatura può essere effettuata tramite **AVVOLGIBILI E TENDE ESTERNE**.

Schermature interne



Tenda interna
filtrante manuale
o elettrica



Tenda interna
oscurante
manuale
o elettrica



Tenda
interna
plissé
manuale

Accessori per la movimentazione



Dispositivo
meccanico
manuale



Comando elettrico
con apertura a
catena



Sistemi
radiocomandi
a distanza



Zanzariera
fronte muro
o telaio



Cassetto
coprimotore



Sistema di
rilevazione
pioggia

Vetrate



K14:
Vetrata 4temp.-1.5Argon
-3/3b.e.
Ug = 1,0 W(mqK)
- antigraffio
- sicurezza
- isolamento termico



K16
Vetrata 4T-1.6-4b.e.
Ug = 1,1 W(mqK)
- isolamento termico
- antigraffio

Ispezione e fuoriuscita



Questa finestra con il sistema di apertura a ribalta permette di accedere comodamente al tetto.